

EXTRUSORA MAK-48D








NUEVO CONTROL ELECTRONICO

Con este nuevo control digital, simplemente eligiendo el material que vamos a soldar, PP, PE o PVDF, la máquina selecciona automáticamente la temperatura de masa y aire.

MOTOR DEL AIRE SIN ESCOBILLAS

De este modo necesita menos mantenimiento.

DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE TOBERAS DE TEFLÓN.



Datos Técnicos:

Tipo:

Aire calefactor :

Velocidad Soldadura:

Materiales de Soldadura:

Varilla de soldar:

Entrada varilla:

Gama de aplicación:

Peso:

Largo:

Control de velocidad electrónica:

Potencia

MAK-48D

Incorporado.

3,2 kg/h, varilla 4 mm / 4,8 kg/h varilla 5 mm

PP / PE / PVDF

varilla redonda : 4 / 5 mm

rodillo transportador

Espesores de pared desde 10 a 35mm

7,5 Kg

570mm

Si

Resistencia 650W / Calentador 2300W

aristegui maquinaria

C/ Collita, 44 P.I. Moli de la Bastida 08191 Rubi (Barcelona) Telf. 93.586.29.40 Fax. 93.586.29.41

e-mail : am@aristegui.info