

SERIE PL

PL 1200CNC



La serie PL consta de una amplia gama de máquinas de soldar adecuadas para la construcción (mediante soldadura a tope) de curvas sectoriales en diferentes radios, cruces, 90°, 45° y 60° "TEE".

Los modelos incluyen máquinas manuales (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) con control de soldadura automático informatizado.

A série PL é constituída por uma vasta gama de máquinas de soldar adequadas à construção (por soldadura topo a topo) de curvas de sector em diferentes raios, cruzadas, 90°, 45° e 60° 'TEE'.

Os modelos incluem máquinas manuais (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) com controlo de soldadura automático computadorizado.

PL 1200CNC



kg
cm

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA
COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

6500 500x260x250h	Máquina básica completa con motor, sistema hidráulico y eléctrico, consola con control CNC e impresora de datos de soldadura. Máquina básica completa com motor, sistema hidráulico e elétrico, consola com controlo CNC e impressora de dados de soldadura.
	Dos mordazas giratorias de Ø 1200 mm Duas pinças giratórias de Ø 1200 mm
	Insertos reductores para mordazas giratorias Ø 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 mm. Insertos redutores para pinças giratórias Ø 630 - 710 - 800 - 900 - 1000 mm.
	Refrentadora eléctrica con reductor, accionada por el cuadro de mandos. Facetador elétrico com caixa de velocidades, accionado pelo painel de controlo.
	Espejo calefactor revestido de PTFE con termostato electrónico, accionado por el cuadro de mandos. Espelho aquecido revestido a PTFE com termóstato eletrónico, controlado pelo painel de controlo.

ACCESORIOS (equipamiento opcional) - ACESSÓRIOS (equipamento opcional)

kg	kg	kg	kg
Plato portabridas 630>1200 mm. 395	Abrazaderas para construcción de tes y cruces de 90° de 1000 mm y reducciones 630-900 mm. 2920	Mordazas para construcción en Y a 45° y 60° 900 mm y reducciones 630-800 mm. 1980	Embalaje en palés 350
Plato portabridas 630 >1200 mm	Abraçadeiras para construção de tês de 1000 mm e cruzamentos de 90° e reduções 630-900 mm	Abraçadeiras para construção em Y de 45° e 60° 8900 mm e reduções 630-800 mm	Embalagem em paletes

DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura Gama de soldadura	Ø 630-1200 mm	
	Ø630-900 mm	
	Ø630-1000 mm	
Voltaje Voltagem	400 V 3 f.- 50 Hz	
Potencia Potência	40.8 kW - 59 A	
Sección total cilindros Secção total cilindros	28.86 cm ²	