

SERIE PL

PL 315CNC



La serie PL consta de una amplia gama de máquinas de soldar adecuadas para la construcción (mediante soldadura a tope) de curvas sectoriales en diferentes radios, cruces, 90°, 45° y 60° "TEE".

Los modelos incluyen máquinas manuales (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) con control de soldadura automático informatizado.

A série PL é constituída por uma vasta gama de máquinas de soldar adequadas à construção (por soldadura topo a topo) de curvas de sector em diferentes raios, cruzadas, 90°, 45° e 60° 'TEE'.

Os modelos incluem máquinas manuais (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) com controlo de soldadura automático computadorizado.

PL 315CNC



DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura	Ø 90-315 mm	
Gama de soldadura	Ø 90-250 mm	
Voltaje	230 V - 50 Hz	
Potencia	7.5 kW - 32 A	
Sección total cilindros	6.47 cm ²	

kg
cm

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

380 122x90x150h	Máquina básica completa con motor, sistema hidráulico y eléctrico, consola con control CNC e impresora de datos de soldadura. Máquina básica completa com motor, sistema hidráulico e elétrico, consola com controlo CNC e impressora de dados de soldadura.
	Dos mordazas giratorias de Ø 315 mm Duas pinças giratórias de Ø 315 mm
	Insertos reductores para mordazas giratorias Ø 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 mm. Insertos redutores para pinças giratórias Ø 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 mm.
	Refrentadora eléctrica desmontable con cuchillas reversibles y microinterruptor de seguridad. Facetador elétrico amovível com lâminas reversíveis e microinterruptor de segurança.
	Espejo calefactor con revestimiento de PTFE y control electrónico de temperatura. Espelho de aquecimento revestida a PTFE com controlo eletrónico da temperatura.

ACCESORIOS (equipamiento opcional) - ACESSÓRIOS (equipamento opcional)

	kg		kg		kg		kg
Abrazadera derecha/izquierda Ø 315 mm e insertos reductores (90 - 280 mm)	38	Plato portabridas 90>315 mm.	30	Abrazaderas para construcción 78 de tes y cruces de 90° de 250 mm y reducciones 90-225 mm	55	Mordazas para construcción en Y a 45° y 60° 250 mm y reducciones 90-225 mm.	Embalaje en palés 72
Braçadeira de acessórios direita/ esquerda de Ø 315 mm e inserções de redução (90-280 mm)		Plato portabridas 90 >315 mm		Abraçadeiras para construção de tês de 250 mm e cruzamentos de 90° e reduções de 90-225 mm		Abraçadeiras para construção em Y de 45° e 60° 250 mm e reduções 90-225 mm	Embalagem em paletes