

SERIE PL

PL 400




La serie PL consta de una amplia gama de máquinas de soldar adecuadas para la construcción (mediante soldadura a tope) de curvas sectoriales en diferentes radios, cruces, 90°, 45° y 60° "TEE".

Los modelos incluyen máquinas manuales (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) con control de soldadura automático informatizado.

A série PL é constituída por uma vasta gama de máquinas de soldar adequadas à construção (por soldadura topo a topo) de curvas de sector em diferentes raios, cruzadas, 90°, 45° e 60° 'TEE'.

Os modelos incluem máquinas manuais (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) com controlo de soldadura automático computadorizado.

PL 400C



DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura	Ø 90-400 mm	
Gama de soldadura	Ø 90-315 mm	
Voltaje	230 V - 50 Hz	
Potencia	5.5 kW - 30 A	
Sección total cilindros	6.47 cm²	

kg
cm

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA
COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

600 115x130x140h	Máquina básica completa con motor, sistema hidráulico y panel de control con mandos. Máquina básica completa com motor, sistema hidráulico e painel de controlo com comandos.
	Dos mordazas giratorias de Ø 400 mm Duas pinças giratórias de Ø 400 mm
	Insertos reductores para mordazas giratorias Ø 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 mm. Insertos redutores para pinças giratórias Ø 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 280 - 315 - 355 mm.
	Refrentadora eléctrica desmontable con cuchillas reversibles y microinterruptor de seguridad. Facetador elétrico amovível com lâminas reversíveis e microinterruptor de segurança.
	Espejo calefactor con revestimiento de PTFE y control electrónico de temperatura. Espelho de aquecimento revestida a PTFE com controlo eletrónico da temperatura.

ACCESORIOS (equipamiento opcional) - ACESSÓRIOS (equipamento opcional)

	kg		kg		kg		kg
Abrazadera derecha/izquierda Ø 400 mm e insertos reductores (90 -355 mm)	53	Plato portabridas 90>400 mm.	40	Abrazaderas para construcción de tes y cruces de 90° de 315 mm y reducciones 90-280 mm	176	Mordazas para construcción en Y a 45° y 60° 315 mm y reducciones 90-280 mm.	158
Braçadeira de acessórios direita/ esquerda de Ø 400 mm e inserções de redução (90-355 mm)		Plato portabridas 90 >400 mm		Abraçadeiras para construção de tês de 315 mm e cruzamentos de 90° e reduções de 90-280 mm		Abraçadeiras para construção em Y de 45° e 60° 315 mm e reduções 90-280 mm	
						Embalaje en palés	80
						Embalagem em paletes	