

SERIE PL

PL 500CNC

La serie PL consta de una amplia gama de máquinas de soldar adecuadas para la construcción (mediante soldadura a tope) de curvas sectoriales en diferentes radios, cruces, 90°, 45° y 60° "TEE".

Los modelos incluyen máquinas manuales (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) con control de soldadura automático informatizado.

A série PL é constituída por uma vasta gama de máquinas de soldar adequadas à construção (por soldadura topo a topo) de curvas de sector em diferentes raios, cruzadas, 90°, 45° e 60° 'TEE'.

Os modelos incluem máquinas manuais (PL 125-PL 160), hidráulicas (PL 315-PL 400) e hidráulicas CNC (PL 315-PL 2000) com controlo de soldadura automático computadorizado.



PL 500CNC



DATOS TÉCNICOS - DADOS TÉCNICOS

Gama de soldadura	Ø 250-500 mm	
Gama de soldadura	Ø 250-400 mm	
Voltaje	400 V 3 f- 50 Hz	
Potencia	11 kW - 15 A	
Sección total cilindros	10.99 cm ²	

kg
cm

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA COMPOSIÇÃO DA MÁQUINA

970 200x130x200h	Máquina básica completa con motor, sistema hidráulico y eléctrico, consola con control CNC e impresora de datos de soldadura. Máquina básica completa com motor, sistema hidráulico e elétrico, consola com controlo CNC e impressora de dados de soldadura.
	Dos mordazas giratorias de Ø 500 mm Duas pinças giratórias de Ø 500 mm
	Insertos reductores para mordazas giratorias Ø 250 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450 mm. Insertos redutores para pinças giratórias Ø 50 - 280 - 315 - 355 - 400 - 450mm.
	Refrentadora eléctrica desmontable con cuchillas reversibles y microinterruptor de seguridad. Facetador elétrico amovível com lâminas reversíveis e microinterruptor de segurança.
	Espejo calefactor con revestimiento de PTFE y control electrónico de temperatura. Espelho de aquecimento revestida a PTFE com controlo eletrónico da temperatura.

ACCESORIOS (equipamiento opcional) - ACESSÓRIOS (equipamento opcional)

	kg		kg		kg		kg
Abrazadera derecha/izquierda Ø 500 mm e insertos reductores (250 -450 mm)	125	Plato portabridas 250>500 mm.	54	Abrazaderas para construcción de tes y cruces de 90° de 400 mm y reducciones 250-355 mm	520	Mordazas para construcción en Y a 45° y 60° 400 mm y reducciones 250-355 mm.	268
Braçadeira de acessórios direita/ esquerda de Ø 500 mm e inserções de redução (250-450 mm)		Plato portabridas 250 >500 mm		Abraçadeiras para construção de tês de 400 mm e cruzamentos de 90° e reduções de 250-355 mm		Embalaje en palés	185
						Embalagem em paletes	